SALDATURA

OSSIACETILENICA

AD ARCO

A FILO MIG-MAG E TIG

TAGLIO E PLASMA

SALDATURA OSSIACETILENICA

650-29501 CASSETTA PER SALDATURA "MINI"
Ideale per le operazioni di saldatura e taglio di piccoli spessori.
Leggerissima e maneggevole contiene tutto il necessario e viene facilmente trasportata.
Contenuto:
impugnatura MINI in alluminio
lance saldatura da litri: 25/40/160/315/225 curvabile
lancia da taglio con 2 punte da 25 mm.
valvole di sicurezza per impugnatura

650-48251 CASSETTA PER SALDATURA ST
Contiene tutto il necessario per la saldatura e per il taglio.
Contenuto:
impugnatura MUJVER in ottone
lance saldatura da litri: 80/130/315/315 curvabile/500 lancia da taglio
punta da taglio da 25 mm. e da 50 mm.
valvola di sicurezza antiritorno di fiamma ossigeno
valvola di sicurezza antiritorno di fiamma acetilene

650-90320 TUBO GOMMA BINATO GCE ESTRUSO 8X16

650-80700 VALVOLA DI SICUREZZA TUBO-TUBO PER OSSIGENO

650-80900 VALVOLA DI SICUREZZA TUBO-TUBO PER ACETILENE

650-80910 VALVOLA DI SICUREZZA IMPUGNATURA TUBO
Per ossigeno attacco ¼"

650-80960 VALVOLA DI SICUREZZA IMPUGNATURA TUBO
Per acetilene attacco ¼"

650-10850 RIDUTTORE PER OSSIGENO
Riduttore con attacco posteriore a due manometri

650-10900 RIDUTTORE PER ACETILENE
Riduttore con attacco posteriore a due manometri

650-20000 CANNELLO PER SALDATURA E TAGLIO "MINI"
Impugnatura in alluminio, trova applicazione in tutte le operazioni di saldatura e taglio nella piccola e media carpenteria.
Ideale per carrozzieri, permette la saldatura fino a 10 mm. di spessore e il taglio (con le apposite lance) fino a 50 mm.

650-20200 PUNTA + LANCIA 25 l/h spessore 0,2
650-20300 PUNTA + LANCIA 40 l/h spessore 0,4
650-20400 PUNTA + LANCIA 80 l/h spessore 0,8
650-20500 PUNTA + LANCIA 160 l/h spessore 1,6
650-20600 PUNTA + LANCIA 225 l/h spessore 2,2
650-20700 PUNTA + LANCIA 315 l/h spessore 3

650-21100 PUNTA 25 l/h spessore 0,2
650-21200 PUNTA 40 l/h spessore 0,4
650-21300 PUNTA 80 l/h spessore 0,8
650-21400 PUNTA 160 l/h spessore 1,6
650-21500 PUNTA 225 l/h spessore 2,2
650-21600 PUNTA 315 l/h spessore 3

650-26000 LANCIA DA TAGLIO PER CANNELLO MINI

650-27000 PUNTA spessore 10
650-27100 PUNTA spessore 25
650-27200 PUNTA spessore 50

650-40100 CANNELLO PER SALDATURA E TAGLIO MUJVER
Affidabile, robusto, facile da regolare grazie alle tolleranze ridottissime dei filetti nei rubinetti.
Permette la saldatura fino a 50 mm. ed il taglio fino a 300 mm.

650-40200 PUNTA + LANCIA 40 l/h spessore 0,4
650-40250 PUNTA + LANCIA 80 l/h spessore 0,8
650-40300 PUNTA + LANCIA 160 l/h spessore 1,6
650-40350 PUNTA + LANCIA 225 l/h spessore 2,2
650-40400 PUNTA + LANCIA 315 l/h spessore 3
650-40450 PUNTA + LANCIA 500 l/h spessore 5
650-40500 PUNTA + LANCIA 800 l/h spessore 8
650-40550 PUNTA + LANCIA 1250 l/h spessore 10
650-40855 PUNTA 40 l/h spessore 0,4
650-40860 PUNTA 80 l/h spessore 0,8
650-40870 PUNTA 160 l/h spessore 1,6
650-40880 PUNTA 225 l/h spessore 2,2
650-40890 PUNTA 315 l/h spessore 3
650-40900 PUNTA 500 l/h spessore 5
650-40910 PUNTA 800 l/h spessore 8
650-40920 PUNTA 1250 l/h spessore 10

650-45000 LANCIA DA TAGLIO PER CANNELLO MUJVER

650-64410 PUNTA spessore 10
650-64420 PUNTA spessore 25
650-64425 PUNTA spessore 50
650-64430 PUNTA spessore 75
650-64435 PUNTA spessore 100

MG-407 CARRELLO PORTA BOMBOLE
Corredato di cassetta porta attrezzi. Ruote Ø 250 mm.
Portata 250 kg. Bombole da Ø 250 mm. 40 litri.

SALDATURA AD ELETTRODO

TELWIN

TW-NORDIKA 1800 SALDATRICE AD ARCO
Saldatrice portatile monofase in corrente alternata. Regolazione a due opzioni della corrente di saldatura. Protezione termostatica.
Caratteristiche:

alimentazione	230 V 1ph
potenza massima assorbita	2,5 kW
fusibile di rete	16 Amp
tensione a vuoto	48 V
corrente di saldatura	40 ÷ 140 A
elettrodi utilizzabili rutili	1,6 ÷ 3,2
dimensioni	345x215x275 mm
peso	14,9 kg

Accessori: compresi

TW-NORDIKA 2160 SALDATRICE AD ARCO

Saldatrice portatile monofase in corrente alternata. Regolazione continua della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Ventilata.

Caratteristiche:

alimentazione	230 V 1ph
potenza massima assorbita	2,5 kW
fusibile di rete	16 Amp
tensione a vuoto	49 V
corrente di saldatura	50 ÷ 160 A
elettrodi utilizzabili rutili	2 ÷ 4
dimensioni	640x325x435 mm
peso	17,2 kg

Accessori: esclusi

TW-ARTIKA 270 SALDATRICE A ELETTRODO

Saldatrice ad elettrodo AC/DC la corrente viene impostata mediante una regolazione a shunt. Il generatore eroga corrente continua o alternata e questo gli permette di saldare tutti i tipi di elettrodo.

Caratteristiche:

alimentazione	230/400 V 2ph
potenza massima assorbita	2,1 - 8,4 kW
tensione a vuoto	55/68 V
corrente di saldatura	70 ÷ 250 A
corrente di saldatura	70 A al 55%
dimensioni	750x360x490 mm
peso	26 kg
Elettrodi utilizzabili rutili e basici	2-5

Accessori: esclusi

CEM-CEM3T/25 KIT 200A

16 mm.², 3 + 2 m.

Composto da: spazzola, maschera, vetri, pinza, massa, attacchi rapidi.

CEM-CEM4T/25 KIT 210A

25 mm.², 4 + 3 m.

Composto da: spazzola, maschera, vetri, pinza, massa, attacchi rapidi.

ELETTRODI RUTILI

Classificazione americana AWS: E 6013. Utilizzabili indifferentemente con saldatrici portatili (corrente alternata) e con raddrizzatori (corrente continua).

Adatti per media carpenteria, lamiere sottili, specialmente in verticale, innesco e reinnesto molto pronti.

Salda in tutte le posizioni.

800-2 Ø 2 mm - l. 300 mm. Confezione: 400 pz.

800-2,5 Ø 2,5 mm - l. 300 mm. Confezione: 275 pz.

800-3,25 Ø 3,25 mm - l. 300 mm. Confezione: 125 pz.

ELETTRODI BASICI Classificazione americana AWS: E 7018. Per acciai di alta qualità, saldature importanti, sottoposte a controlli radiografici ecc. E' utilizzabile solamente con corrente continua (raddrizzatori).

Adatti per costruzioni navali, ferro tranviarie, caldaie, strutture sottoposte ad alte pressioni.

Salda in tutte le posizioni.

801-2,5 Ø 2,5 mm - l. 300 mm. Confezione: 200 pz.

801-3,25 Ø 3,25 mm - l. 300 mm. Confezione: 120 pz.

SALDATURA A FILO

TELWIN

TW-TELMIG180/2 TURBO SALDATRICE A FILO

Saldatrici a filo MIG-MAG. Predisposte per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Complete degli accessori di saldatura MIG-MAG

alimentazione	230 V 1ph
potenza massima assorbita	2,3 – 5,2 kW
fusibile di rete	16 Amp
tensione a vuoto	31 V
corrente di saldatura	30 ÷ 170 Amp
ciclo di lavorazione	140A - 20%
regolazioni di corrente	n° 6
fili acciaio utilizzabili	0,6 ÷ 0,8 mm
filo animato utilizzabile	0,8 – 1,0 mm
dimensioni / peso	800x450x570 mm / 35 kg

Accessori: **TW-802036** KIT per alluminio
CEM-2VRID00800 Riduttore di pressione a due manometri

TW-TELMIG200/2 TURBO SALDATRICE A FILO

alimentazione	230 V 1ph
potenza massima assorbita	3 - 7 kW
tensione di saldatura	33 V
corrente di saldatura	35 ÷ 220 Amp
ciclo di lavorazione	180A-15% / 100A-60%
regolazioni di corrente	n° 6
fili acciaio utilizzabili	0,8 ÷ 1 mm
dimensioni	800x450x655 mm
peso	45 kg

Accessori: **TW-802115** Kit per alluminio
CEM-2VRID00800 Riduttore di pressione a due manometri

TW-TELMIG 203/2 TURBO SALDATRICE A FILO

alimentazione	230/400 V 3 ph
potenza massima assorbita	3 – 5,5 kW
fusibile di rete	16 Amp
tensione a vuoto	31 V
corrente di saldatura	25 ÷ 200 Amp
ciclo di lavorazione	160A - 25% / 105A 60%
regolazioni di corrente	n° 6
fili acciaio utilizzabili	0,6 ÷ 1 mm
filo animato utilizzabile	0,8 ÷ 1 mm
dimensioni / peso	800x450x655 mm / 45 kg

TW-TELMIG250/2 TURBO SALDATRICE A FILO

alimentazione	230/400 V 3ph
potenza massima assorbita	3 – 7 kW
fusibile di rete	16 Amp
tensione a vuoto	33 V
corrente di saldatura	35 ÷ 260 Amp
ciclo di lavorazione	200A - 20% / 115A 60%
regolazioni di corrente	n° 6
fili acciaio utilizzabili	0,6 ÷ 1 mm
filo animato utilizzabile	0,8 – 1 mm
dimensioni / peso	800x450x655 mm / 50 kg

TW-TECHNO223 TREO SYNERGIC SALDATRICE A FILO

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift controllata a microprocessore. E' particolarmente indicata in carrozzeria e permette l'utilizzo immediato di due diverse torce, una mig tradizionale ed una spool gun. Questa caratteristica consente l'intervento diretto su diversi materiali senza effettuare cambi di torce e bobine filo. La torcia mig tradizionale è dedicata alla saldatura dell'acciaio, degli acciai ad alta resistenza HSS oltre che dell'acciaio inox, mentre la torcia spool gun è specifica per l'alluminio e la saldobrasatura di lamiere zincate, anche a lunga distanza dal generatore. La tecnologia ATC assicura la rapida e facile impostazione dei programmi della saldatrice garantendo sempre un elevato controllo della qualità di saldatura. Principali caratteristiche: monitor della tensione di alimentazione – selezione funzionamento con torcia mig tradizionale o spool gun – funzionamento 2/4 tempi, spot – regolazione rampa di salita del filo, tempo di post gas, tempo di bruciatura finale del filo – protezione termostatica. Completa di torcia MIG-MAG, spool gun, cavo e pinza di massa, riduttore di pressione a 2 manometri.

alimentazione	230 V 1ph
potenza massima assorbita	2,6 - 5,2 kW
fusibile di rete	16 Amp / 31 Amp
tensione a vuoto	62 V
corrente di saldatura	20 ÷ 220 Amp
ciclo di lavorazione	180A - 20%
regolazioni di corrente	n° 8
fili acciaio utilizzabili	0,6 ÷ 1 mm
filo alluminio e brasatura utilizz.	0,8 –1 mm
dimensioni / peso	870x320x950 mm / 55kg

TW-TECHNOMIG 240 WAVE PULSE SALDATRICE A FILO

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-LIFT controllata a microprocessore.
Il sistema WAVE OS rende le operazioni di saldatura personalizzabili in base all'esigenza dell'utilizzatore; tracciabili e analizzabili attraverso il salvataggio dei dati via USB; semplificate grazie alla regolazione sinergica dei parametri e alla presenza di programmi specifici per i materiali da saldare.
Caratteristiche:
- 55 programmi personalizzabili,
- funzionamento continuo e in pulsato,
- interfaccia user-friendly con schermo TFT a colori,
- sistema operativo Wave OS con programmi di saldatura in pulsato per materiali specifici (AB Pulse per alluminio e lamiere galvanizzate) e a basso apporto termico per spessori sottili (ATC).

Completa di torcia, cavo e pinza di massa.

alimentazione	230V 1ph
potenza massima assorbita	2,3 – 5 kW
tensione a vuoto	96 V
corrente di saldatura	20 ÷ 220 Amp
corrente assorbita	16 A - 60% / 32 A 100%
fili acciaio utilizzabili	0,6 ÷ 1 mm
filo alluminio utilizzabile	0,8 – 1,2 mm
filo brasatura utilizzabile	0,8 – 1 mm
dimensioni / peso	620x260x490 mm. / 24 kg

Accessori:
TW-742058 TIG 4m
TW-802817 KIT ALLUMINIO

CEM-TM233E TORCIA
14 mm² - 3m - attacco tipo EURO
CEM-TM243E TORCIA
16 mm² - 3m - attacco tipo EURO
CEM-TM253E TORCIA
25 mm² - 3m - attacco tipo EURO
CEM-TM254E TORCIA
25 mm² - 4m - attacco tipo EURO

TW-742058 PORTAELETTRODI TIG 4m

TW-802036 KIT PER ALLUMINIO

TW-802115 KIT PER ALLUMINIO

CEM-2VRID00800 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON 2 MANOMETRI

CEM-2VRID01000 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON 2 MANOMETRI

CEM-2VRID02000 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON 2 MANOMETRI
CON PRERISCALDAMENTO

STEELS - ACCIAI

Ø 0,6 x **Telmig** 100, 130 — **cod. 722661**
x **Bimax** 132, 152, 162, 182, 4.135, 4.165, 4.195, **Technomig** 200, 225, **Telmig** 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, 281/2, **Mastermig** 220/2, **Digital Mig** 180, 220, **Spool gun** — **cod. 722415**

Ø 0,8 x **Telmig** 100, 130 — **cod. 722667**
x **Bimax** 132, 152, 162, 182, 4.135, 4.165, 4.195, **Telmig** 150/1, 161/1, 170/1, **Telmig** 180/2, 183/2, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, **Mastermig** 220/2, **Digital Mig** 180, 220, **Technomig** 200, **Spool gun** — **cod. 722416**
x **Telmig** 281/2, **Mastermig** 270/2, 300, 400, **Technomig** 225, **Digital Mig** 330, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722680**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560, **Electromig Syner/Pulse**, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722581**

Ø 1 x **Telmig** 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, **Mastermig** 220/2, **Digital Mig** 220, **Technomig** 200 — **cod. 722705**
x **Telmig** 281/2, **Mastermig** 270/2, 300, 400, **Technomig** 225, **Digital Mig** 330, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722681**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560, **Electromig Syner/Pulse** **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722582**

STEELS - ACCIAI

Ø 1,2 x **Telmig** 281/2, **Mastermig** 270/2, 300, 400, **Digital Mig** 330, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722682**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722583**

Ø 1,6 x **Mastermig** 400, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722797**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560, **Electromig Syner/Pulse** **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722587**

ALUMINIUM/FLUX - ALLUMINIO/ANIMATO

Ø 0,8 x **Telmig** 100, 130, **Bimax** 105 — **cod. 722667**
x **Bimax** 132, 152, 162, 182, 4.135, 4.165, 4.195, **Spool gun**, **Telmig** 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, 281/2, **Mastermig**, **Digital Mig**, **Technomig** 200, 225, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722556**

Ø 0,9 x **Bimax** 132, 152, 162, 182, 4.135, 4.165, 4.195 — **cod. 722552**

Ø 1 x **Bimax** 132, 152, 162, 182, 4.135, 4.165, 4.195, **Spool gun**, **Telmig** 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 203/2, 250/2, 251/2, 281/2, **Mastermig**, **Digital Mig**, **Technomig** 200, 225, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722552**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560 — **cod. 742159**

Ø1,2 x **Bimax** 152, 162, 182, 4.195, **Mastermig**, **Digital Mig** 220, 330, **Digital Supermig** 360, **Technomig** 200, 225 — **cod. 722553**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560 — **cod. 722770**

Ø1,6 x **Mastermig** 400, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722818**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560 — **cod. 742161**

Ø 2 x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560 — **cod. 722772**

FLUX - ANIMATO

Ø 1 x **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722769**
Ø 1,2 x **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722770**
Ø 1,6 x **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722771**
Ø 2 x **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 722772**

ALUMINIUM - ALLUMINIO

Ø 1 x **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 742159**
Ø 1,2 x **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 742160**
Ø 1,6 x **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600 **Pulse, Inverpulse** 420 — **cod. 742161**

x **Bimax** 132, 152, 162, 182, 4.135, 4.165, 4.195, **Telmig** 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2, **Telmig** 203/2, 250/2, 251/2, **Mastermig** 220/2, **Digital Mig** 180, 220, **Technomig** 200, **Spool gun** — **cod. 722423**
x **Telmig** 281/2, **Mastermig** 270/2, 300, **Digital Mig** 330, **Technomig** 225 — **cod. 722685**
x **Mastermig** 400, **Digital Supermig** 360 — **cod. 722792**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560, **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600, **Inverpulse** 420 — **cod. 722808**
x **Supermig** 480 R.A., **Digital Supermig** 460 R.A., 560 R.A., **Electromig** 410 R.A., **Synergic Mig** 600 R.A., **Inverpulse** 420 R.A. — **cod. 722585**

x **Telmig** 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, **Mastermig** 220/2, **Digital Mig** 180, 220, **Technomig** 200, **Spool gun** — **cod. 722151**
x **Telmig** 281/2, **Mastermig** 270/2, 300, **Digital Mig** 330, **Technomig** 225 — **cod. 722686**
x **Mastermig** 400, **Digit l Supermig** 360 — **cod. 722793**

x **Telmig** 100, 130, **Bimax** 105 — **cod. 722054**
x **Bimax**, 132, 152, 162, 182, 4.135, 4.165, 4.195, **Technomig** 200, **Telmig** 150/1, 161/1, 170/1, 180/2, 183/2, 200/2, 203/2, 250/2, 251/2, **Mastermig** 220/2, **Digital Mig** 180, 220, **Spool gun** — **cod. 722149**
x **Telmig** 281/2, **Mastermig** 270/2, 300, **Digital Mig** 330, **Technomig** 225 — **cod. 722684**
x **Supermig** 480, **Digital Supermig** 460, 560, **Electromig** 410, **Synergic Mig** 600, **Inverpulse** 420 — **cod. 722809**
x **Supermig** 480 R.A., **Digital Supermig** 460 R.A., 560 R.A., **Electromig** 410 R.A., **Synergic Mig** 600 R.A., **Inverpulse** 420 R.A. — **cod. 722595**

FILO PER SALDATURA CO2 Classificazione DIN SG2. Filo adatto alla saldatura di tutti gli acciai comuni tra Fe 37 E Fe 52. Il filo andrebbe usato solamente in ambienti chiusi, la lavorazione all'aperto comporta il rischio di porosità nelle saldature.
Adatto per carpenteria leggera e pesante, caldaisti, fabbri, meccanici, carrozzieri.

CEMSBFSF00651 BOBINA PLASTICA
kg. 5 sezione Ø 0,6 mm
CEMSBFSF00851 BOBINA PLASTICA
kg. 5 sezione Ø 0,8 mm
CEMSBFSAC0815 BOBINA PLASTICA
kg. 15 sezione Ø 0,8 mm
CEMSBFSAC1015 BOBINA PLASTICA
kg. 15 sezione Ø 1,0 mm
CEMSBFSAC1215 BOBINA PLASTICA
kg. 15 sezione Ø 1,2 mm

803-100 ADATTATORE PER ROCCHETTO ECOLOGICO

802-062 FILO ALLUMINIO
Ø 0,8 mm. kg 0,45

802-064 FILO ALLUMINIO
Ø 1,0 mm. kg 0,45

802-188 FILO ANIMATO
Ø 0,9 mm. kg 3,00

802-434 FILO CUSI$_3$ PER BRASATURA
Ø 0,8 mm. kg 0,45

TAGLIO PLASMA

TW-TECHNOLOGY PLASMA 41XT TAGLIO PLASMA

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota. Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.
Ideale per innumerevoli applicazioni e ambiti, dalla manutenzione alla carrozzeria.
Completo di torcia PH.

alimentazione	230V 1 ph
campo regolazione corrente	10 ÷ 40 Amp
ciclo di lavorazione	35A - 30%
massimo spessore di taglio	15 mm
tensione a vuoto	313 V
corrente massima	25 A
massima potenza assorbita	4 kW
fusibile di rete	16 Amp
consumo d'aria	100 l/min a 4-5 bar
dimensioni / peso	475x182x292 mm / 9 kg

TW-TECHNOLOGY PLASMA 54XT KOMPRESSOR
TAGLIO PLASMA

Sistema inverter di taglio al plasma ad aria compressa, con innesco a contatto dell'arco pilota.
Consente il taglio veloce senza deformazione di tutti i materiali conduttori quali acciaio, acciaio inox, acciaio galvanizzato, alluminio, rame, ottone, ecc.
Il modello è munito di compressore e non necessita di collegamento a sorgente esterna di aria compressa.
Completo di torcia PK.

alimentazione	230V 1 ph
campo regolazione corrente	10 ÷ 40 Amp
ciclo di lavorazione	35A - 30%
massimo spessore di taglio	12 mm
tensione a vuoto	313 V
corrente massima	27,5 A
massima potenza assorbita	4,5 kW
fusibile di rete	16 Amp
dimensioni / peso	470x260x378 mm / 17,8 kg

802-420 ELETTRODI
Per TECNICA PLASMA31- 34K – TECNLOLOGY PLASMA 41,54K
(conf. 5pz)
802- 428 ELETTRODI PROLUNGATI
Per TECNICA PLASMA 31 - TECNLOLOGY PLASMA 41,54K
(conf. 5pz)

802-423 UGELLI
Per TECNICA PLASMA31- 34k - TECNLOLOGY PLASMA 41,54K
(conf. 5pz)
802-429 UGELLI PROLUNGATI
Per TECNICA PLASMA31- TECNLOLOGY PLASMA 41,54K
(conf. 5pz)

802-425 PUNTALI TORCIA
Per TECNICA PLASMA31-TECNLOLOGY PLASMA 41
(conf. 2pz) (figura di sinistra)

802-096 PUNTALI TORCIA
Per TECNICA PLASMA 34K
(conf. 2pz) (figura di destra)

802-422 DIFFUSORI ISOLANTI
Per TECNICA PLASMA31 – 34K -tecnology plasma 41,54K
(conf. 5pz)